

## MODEL 45 oraz 45 (a/s)




### Korzyści

- W ciągu kilku sekund odpady żywności są rozdrabniane na cząsteczki i odprowadzone do kanalizacji
- **Zwiększona czystość i higiena w kuchni**
- Łatwy sposób usuwania odpadków żywności z gospodarstwa domowego, oszczędność czasu i rzadsze wynoszenie śmieci
- Urządzenie zamontowane na stałe pod zlewem, nie zajmujące wiele miejsca
- Łatwa instalacja przy użyciu zestawu Quick Lock® we wszystkich kuchniach do większości zlewozmywaków
- Rozwiązanie przyjazne dla środowiska – pomaga zredukować ilość odpadków trafiających na składowiska śmieci

### Cechy

- Jednostopniowa technologia rozdrabniania
- Wysokomomentowy silnik indukcyjny Dura-Drive
- Model 45 (a/s) wyposażony w elegancki włącznik pneumatyczny. Włącznik dostępny opcjonalnie w modelu 45
- Gwarancja na 2 lata w użytkowaniu domowym
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Łatwy montaż w standardowych zlewach o średnicy 89-101mm i grubości dna do 20mm. Dostępne adaptory do innych wymiarów zlewu
- Możliwość podłączenia zmywarki do naczyń

### WYMIARY (mm)



MODEL 45			
A	318	D	159
B	168	E	131
C	64		

### Specyfikacja

Rodzaj napędzania	Ciągły
Włącznik	Nie posiada
Silnik	Jednofazowy
Smarowanie	Smarowanie stałe – górne i dolne łożysko
Waga do wysyłki	7,0 kg
Wykończenie	Kolor czarny
Wysokość całkowita	318 mm
Technologia rozdrabniania	1 stopniowa

Pojemność komory rozdrabniającej	980 ml
Zabezpieczenie silnika	Wyłącznik przeciążeniowy
Średnie zużycie wody	Okolo 4 litry na osobę na dzień
Średnie zużycie energii elektr.	1/2 KWH na miesiąc
Odpyływ	O średnicy 38,1mm
Możliwość podłączenia zmywarki	Tak

Volt/Hz	Moc HP	Obroty / min	Średnie obciążenie
220-240V, 50 Hz	0,50	1425	370 W

## MODEL 55




### Korzyści

- W ciągu kilku sekund odpady żywności są rozdrabniane na cząsteczki i odprowadzone do kanalizacji
- **Zwiększona czystość i higiena w kuchni**
- Łatwy sposób usuwania odpadków żywności z gospodarstwa domowego, oszczędność czasu i rzadsze wynoszenie śmieci
- Urządzenie zamontowane na stałe pod zlewem, nie zajmując wiele miejsca
- Łatwa instalacja przy użyciu zestawu Quick Lock<sup>®</sup> we wszystkich kuchniach do większości zlewozmywaków
- Rozwiązanie przyjazne dla środowiska – pomaga zredukować ilość odpadków trafiających na składowiska śmieci

### Cechy

- Jednostopniowa technologia rozdrabniania
- Wysokomomentowy silnik indukcyjny Dura-Drive
- **Włącznik dostępny opcjonalnie**
- Gwarancja na 3 lata w użytkowaniu domowym
- Elementy rozdrabniające zrobione ze stali nierdzewnej
- Zabezpieczenie przed przeciążeniem
- Łatwy montaż w standardowych zlewach o średnicy **89-101mm i grubości dna do 20mm**. Dostępne adaptory do innych wymiarów zlewu
- Możliwość podłączenia zmywarki do naczyń

### WYMIARY (mm)



MODEL 55			
A	318	D	173
B	168	E	131
C	64		

### Specyfikacja

Rodzaj napędzania	Ciągły
Włącznik	Nie posiada
Silnik	Jednofazowy
Smarowanie	Smarowanie stałe – górne i dolne łożysko
Waga do wysyłki	7,2 kg
Wykończenie	Kolor czarny
Wysokość całkowita	318 mm
Technologia rozdrabniania	1 stopniowa

Pojemność komory rozdrabniającej	980 ml
Zabezpieczenie silnika	Wyłącznik przeciążeniowy
Średnie zużycie wody	Okolo 4 litry na osobę na dzień
Średnie zużycie energii elektr.	1/2 kWh na miesiąc
Odpyw	O średnicy 38,1mm
Możliwość podłączenia zmywarki	Tak

Volt/Hz	Moc HP	Obroty / min	Średnie obciążenie
220-240V, 50 Hz	0,55	1425	370 W

## MODEL 65




### Korzyści

- **W ciągu kilku sekund** odpady żywności są rozdrabniane na cząsteczki i odprowadzone do kanalizacji
- **Zwiększona czystość i higiena w kuchni**
- **Łatwy sposób usuwania odpadków** żywności z gospodarstwa domowego, oszczędność czasu i **rzadsze wynoszenie śmieci**
- Urządzenie **zamontowane na stałe** pod zlewem, nie zajmując wiele miejsca
- **Łatwa instalacja** przy użyciu zestawu **Quick Lock®** we wszystkich kuchniach do większości zlewozmywaków
- **Rozwiązanie przyjazne dla środowiska** – pomaga zredukować ilość odpadków trafiających na składowiska śmieci

### Cechy

- „**Cicha technologia**” zapewnia pracę **20% cichszą** niż w modelu ISE 45
- **Jednostopniowa technologia** rozdrabniania
- **Samoczynna** zmiana kierunku obrotów silnika przy włączeniu
- **Silnik indukcyjny Dura-Drive**
- W zestawie elegancki **włącznik pneumatyczny**
- **Gwarancja na 4 lata w użytkowaniu domowym**
- Elementy rozdrabniające **zrobione ze stali nierdzewnej**
- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem**
- **Łatwy montaż** w standardowych zlewach o średnicy **89-101mm i grubości dna do 20mm**. Dostępne adaptory do innych wymiarów zlewu
- Możliwość podłączenia **zmywarki do naczyń**



MODEL 65			
A	318	D	185
B	168	E	131
C	64		

### Specyfikacja

Rodzaj napelniania	Ciągły
Włącznik	Załączony włącznik pneumatyczny
Silnik	Jednofazowy
Zmiana obrotów	Samoczynna
Smarowanie	Smarowanie stałe – górne i dolne łożysko
Waga do wysyłki	8,2 kg
Wykończenie	Kolor czarny
Wysokość całkowita	318 mm
Technologia rozdrabniania	1 stopniowa

Technologia tłumienia dźwięku	Przegroda membranowa
Pojemność komory rozdrabniającej	980 ml
Zabezpieczenie silnika	Wylącznik przeciążeniowy
Średnie zużycie wody	Okolo 4 litry na osobę na dzień
Średnie zużycie energii elektr.	1/2 kWh na miesiąc
Odptyw	O średnicy 38,1mm
Możliwość podłączenia zmywarki	Tak

Volt/Hz	Moc HP	Obroty / min	Średnie obciążenie
220-240V, 50 Hz	0,65	1425	405 W

## MODEL EVOLUTION 100




### Korzyści

- W ciągu kilku sekund odpady żywności są rozdrabniane na **cząsteczki mniejsze niż 1mm** i odprowadzone do kanalizacji
- **Zwiększona czystość i higiena w kuchni**
- **Łatwy sposób usuwania odpadków** żywności z gospodarstwa domowego, oszczędność czasu i **rzadsze wynoszenie śmieci**
- Urządzenie **zamontowane na stałe** pod zlewem, nie zajmując wiele miejsca
- **Łatwa instalacja** przy użyciu zestawu **Quick Lock**<sup>®</sup> we wszystkich kuchniach do większości zlewozmywaków
- **Rozwiązanie przyjazne dla środowiska** – pomaga zredukować ilość odpadków trafiających na składowiska śmieci
- Możliwość podłączenia zmywarki do naczyń

### Cechy

- **Unikalne, tłumiące drgania amortyzatory mocowania i odpływu rozdrabniacza**
- **Dźwiękochłonna izolacja zapewnia pracę 40% cichszą niż w modelu ISE 45**
- **Dwustopniowa technologia rozdrabniania**
- **Samoczynna zmiana kierunku obrotów silnika przy włączeniu**
- **Nie wymagający konserwacji silnik indukcyjny**
- W zestawie elegancki **włącznik pneumatyczny**
- **Gwarancja na 5 lat w użytkowaniu domowym**
- Elementy rozdrabniające **zrobione ze stali nierdzewnej**
- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem**
- **Łatwy montaż** w standardowych zlewach o średnicy **89-101mm i grubości dna do 20mm**. Dostępne adaptory do innych wymiarów zlewu



EVOLUTION 100			
A	312	D	205
B	171	E	168
C	64		

### Specyfikacja

Rodzaj napędnienia	Ciągły
Włącznik	Załączony włącznik pneumatyczny
Silnik	Jednofazowy
Zmiana obrotów	Samoczynna
Smarowanie	Smarowanie stałe – górne i dolne łożysko
Waga do wysyłki	8,8 kg
Wykończenie	Kolor czarno-stalowy TEN-1706
Wysokość całkowita	312 mm
Technologia rozdrabniania	2 stopniowa

Technologia tłumienia dźwięku	Anty wibracyjne zamocowanie rozdrabniacza i odpływu. Wielostopniowe tłumienie wlewu. Korek wlewu z sitkiem i zatyczką.
Pojemność komory rozdrabniającej	1005 ml
Zabezpieczenie silnika	Wyłącznik przeciążeniowy
Średnie zużycie wody	Okolo 4 litry na osobę na dzień
Średnie zużycie energii elektr.	1/2 kWh na miesiąc
Odpływ	Antywibracyjny o średnicy 38,1mm z zaciskiem
Możliwość podłączenia zmywarki	Tak

Volt/Hz	Moc HP	Obroty / min	Średnie obciążenie
220-240V, 50 Hz	0,70	1425	380 W

## MODEL EVOLUTION 200




### Korzyści

- W ciągu kilku sekund odpady żywności są rozdrabniane na **cząsteczki mniejsze niż 1mm** i odprowadzone do kanalizacji
- **Zwiększona czystość i higiena w kuchni**
- **Łatwy sposób usuwania odpadków** żywności z gospodarstwa domowego, oszczędność czasu i **rzadsze wynoszenie śmieci**
- Urządzenie **zamontowane na stałe** pod zlewem, nie zajmujące wiele miejsca
- **Łatwa instalacja** przy użyciu zestawu **Quick Lock**<sup>®</sup> we wszystkich kuchniach do większości zlewozmywaków
- **Rozwiązanie przyjazne dla środowiska** – pomaga zredukować ilość odpadków trafiających na składowiska śmieci
- Możliwość podłączenia zmywarki do naczyń

### Cechy

- **Unikalne, tłumiące drgania amortyzatory mocowania i odpływu rozdrabniacza**
- **Dźwiękochłonna izolacja zapewnia pracę 60% cichszą niż w modelu ISE 45**
- **Trójstopniowa technologia rozdrabniania**
- **Samoczynna zmiana kierunku obrotów silnika przy włączeniu**
- **Nie wymagający konserwacji silnik indukcyjny** z mikroprocesorowym wzmacniaczem mocy
- W zestawie elegancki **włącznik pneumatyczny**
- **Gwarancja na 6 lat w użytkowaniu domowym**
- Elementy rozdrabniające i komora zrobione ze stali nierdzewnej
- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem elektrycznym**
- **Łatwy montaż** w standardowych zlewach o średnicy **89-101mm i grubości dna do 20mm**. Dostępne adaptory do innych wymiarów zlewu

WYMIARY (mm)



EVOLUTION 200			
A	344	D	234
B	185	E	168
C	64		

### Specyfikacja

Rodzaj napędzania	Ciągły
Włącznik	Załączony włącznik pneumatyczny
Silnik	Jednofazowy
Zmiana obrotów	Samoczynna
Smarowanie	Smarowanie stałe – górne i dolne łożysko
Waga do wysyłki	11.6 kg
Wykończenie	Kolor typu stal nierdzewna TEN-1706
Wysokość całkowita	344 mm
Technologia rozdrabniania	3 stopniowa technologia rozdrabniania z mikroprocesorowym wzmacniaczem mocy

Technologia tłumienia dźwięku	Antywibracyjne zamocowanie rozdrabniacza i odpływu. Wielostopniowe tłumienie wlewu. Korek wlewu z sitkiem i zatyczką.
Pojemność komory rozdrabniającej	1180 ml
Zabezpieczenie silnika	Wyłącznik przeciążeniowy
Średnie zużycie wody	Okolo 4 litry na osobę na dzień
Średnie zużycie energii elektr.	1/2 kWh na miesiąc
Odpływ	Antywibracyjny o średnicy 38,1mm
Możliwość podłączenia zmywarki	Tak

Volt/Hz	Moc HP	Obroty / min	Średnie obciążenie
220-240V, 50 Hz	0,75	1425	380 W

## ZASTOSOWANIE


- Restauracje Fast Food
- Hotele i obiekty typu Bed&Breakfast
- Kuchnie biurowe
- Sklepy spożywcze, delikatesy
- Szkoły i przedszkola
- Obiekty użyteczności publicznej

## CECHY PRODUKTU

- Łatwość obsługi
- Łatwość montażu przy użyciu zestawu Quick Lock® w standardowych zlewach o średnicy 89-101mm i grubości dna do 20mm. Dostępne adaptory do innych wymiarów zlewu
- Wytrzymały silnik z samoczynną zmianą kierunku obrotów przy każdorazowym włączaniu, zapewnia bezawaryjną pracę
- Komora rozdrabniania ze stali nierdzewnej (Stainless Steel)
- Elementy rozbijające (kułaki) ze stopu niklowo-chromowego
- Możliwość sterowania standardowym włącznikiem ściennym
- Roczna gwarancja
- Całkowita waga 15.9 kg
- Moc 1/2 KM (375Watt)
- Obroty silnika 1725 RPM
- Max pobór prądu 5.8A
- Napięcie jednofazowe 220V
- Wtyczka sieciowa typu shoko



### WYMIARY



1	361.9 mm
2	85.1 mm
3	125.2 mm
4	86.8 mm
5	24.3 mm
6	187.1 mm
7	101.6 mm
8	145.2 mm
9	33.0 mm

**UWAGA:** Rozdrabniacz nie posiada osobnego włącznika. Włącznik dostępny opcjonalnie.

Quick Lock®



Wtyczka Shoko

